



Filtro Bobinado



Filtro Laminado

■ Aplicaciones:

Filtros laminados ó bobinados de poliéster con válvula lateral, especialmente indicados para piscina privada y comercial, compuesto de válvula selectora de 6 posiciones (filtración, lavado, aclarado, recirculación, vaciado y cierre), manómetro y purgas de aire y agua manuales.

Máxima presión de trabajo: 2 bar
Incluyen tapa cierre de gran diámetro

■ Applications:

Laminated or bobbin polyester filters with manual side-mounted valve, indicated for private and commercial pools, including multiport 6 way valve (filtration, back-wash, rinse, recycle, drain and closed), manometer and airbled system.

Maximun working pressure: 2 bar
Lid of large diameter



Diámetro Diameter	Caudal Flow	Conexión Connection		Arena Sand	A		B		C		D	
		Lam.	Bob.		Lam.	Bob.	Lam.	Bob.	Lam.	Bob.		
400	7 m ³ /h	1 1/2"	1 1/2"	60 Kg	400 mm	400 mm	620 mm	610 mm	220 mm	220 mm	370 mm	370 mm
450	8 m ³ /h	1 1/2"	1 1/2"	75 Kg	450 mm	450 mm	660 mm	630 mm	240 mm	250 mm	390 mm	400 mm
500	9 m ³ /h	1 1/2"	1 1/2"	100 Kg	500 mm	500 mm	770 mm	710 mm	260 mm	260 mm	410 mm	410 mm
600	14 m ³ /h	1 1/2"	1 1/2"	130 Kg	600 mm	600 mm	840 mm	830 mm	330 mm	340 mm	480 mm	480 mm
750	21 m ³ /h	2"	2"	250 Kg	750 mm	750 mm	980 mm	950 mm	365 mm	385 mm	500 mm	615 mm
900	30 m ³ /h	2"	2"	510 Kg	900 mm	900 mm	1.100 mm	1.040 mm	500 mm	520 mm	750 mm	750 mm
1.050	43 m ³ /h	-	2"	575 Kg	-	1.050 mm	-	1.320 mm	-	600 mm	-	780 mm